

HELGLASSVEGG

TI-5060

Helglassvegg Glassvegg med god lyddempning. Gir bedre romfølelse og godt lys ut i korridorer. Minimalistiske naturelokserte aluminiumprofiler. Dørkarmen med pakning for å gi god lyddempning. Fleksibel løsning som tilpasses lett de faktiske forhold. Kort leveringstid.



Systemet har stor grad av fleksibilitet. Tilpasses kunde og brukerens krav så langt det lar seg gjøre.

Det er et monteringsvennlig system som leveres over hele landet. Vi har en omstillingsvillig produksjon som tilpasser løsninger.

Glassveggene har en utforming slik at fast glass og glassdørblad er trukket ut i ene siden.

HELGLASSVEGG

TI-5060



Anerkjent beslag på glassdørene. Låskasse leveres både med og uten hull for sylindrelås. Standard benyttes 10 mm herdet glassdørblad med 3 stk hengsler. Tilsvarende beslag leveres også for 2-fløy dører.

Helglassvegg er bygget med tanke på å kunne tilfredsstille de lyd krav som er gjeldende i dag. Det benyttes herdet, laminert eller både herdet laminert i glassvegg. Vi har til en hver tid profiler på lager for 10 og 12 mm glass tykkelse.

Vi har følgende tabell for lydreduksjon uten dør:

Nr.	Vegg	Verdier på glass	Beregnet verdi på modul
1	10 mm herdet glass i vegg	32dB	31 – 32dB
2	12 mm herdet glass i vegg	34dB	32 – 34dB
3	12,76 mm laminert glass i vegg	37dB	35 – 37dB

Vi har følgende tabell for lydreduksjon med dør (glassdørblad med terskel):

Nr.	Vegg	Verdier på glass	Beregnet verdi på modul
1	10 mm herdet glass i fast vegg og dør.	32dB	30 – 31 dB
2	8,76 laminert glass i fast vegg og 10 mm herdet glassdørblad	32dB (10 mm herdet) 35dB (8,76 lam.)	31 -32 dB
3	12 mm herdet glass i fast vegg og 10 mm herdet glassdørblad	32dB (10 mm herdet) 34dB (12 mm herdet)	31 -32dB
4	12,76 mm laminert i fast vegg og 10 mm herdet glassdørblad	32dB (10 mm herdet) 37dB (12,76 mm laminert)	32 – 35dB

Vi har følgende tabell for lydreduksjon med dør (glassdørblad med uten terskel, 6 mm klaring under dørblad):

Nr.	Vegg	Verdier på glass	Beregnet verdi på modul
1	10 mm herdet glass i fast vegg og dør.	32dB	25 – 28 dB
2	8,76 laminert glass i fast vegg og 10 mm herdet glassdørblad	32dB (10 mm herdet) 35dB (8,76 lam.)	27 – 30 dB
3	12 mm herdet glass i fast vegg og 10 mm herdet glassdørblad	32dB (10 mm herdet) 34dB (12 mm herdet)	27 – 29 dB
4	12,76 mm laminert i fast vegg og 10 mm herdet glassdørblad	32dB (10 mm herdet) 37dB (12,76 mm laminert)	30 – 34dB

Lydverdier på glass er hentet fra ett utvalg av glassleveran-dører. Forhold på byggeplass samt innredning påvirker lyddempning. I tillegg vil størrelse på modul også ha en betydning. Lydreduksjon avtales spesielt for hvert enkelt prosjekt.