



Rollform stålprofiler

Produktbeskrivelse:

Rollform Stålprofiler er laget av varmforsinket tynnplate.

Bruksområder:

Rollform stålprofiler benyttes i lette systemvegger og gipsvegger.

Godkjenning:

Ce merket ifølge EN-14195:2005

Standarder:

EN- 14195 - 2005	Produksjon standard.
EN-10143 - 2006	Materiellstandard.

Leveranse og lagring:

Profilene pakkes med plastbånd og metallband og tre mellomlegg. Ved lagring utendørs er det hensiktsmessig og plassere profilene med skråning for om mulig avrenne regnvann. Hvitrust kan oppstå ved lengre lagring utendørs.

Bearbeiding:

Håndtering, bearbeiding og montasje etter anvisning fra produsent.

Vedlikehold:

Produktene som er bygget inn i lette innervegger og krever derfor ikke vedlikehold. Produkter som er synlige og pulverlakkerte kan vaskes med mildt såpevann. Ved skade er det viktig at reparasjon / bytte av profiler utføres så snart som mulig når produktenes egenskaper er svekket.

Resirkulering:

Alle stålprofiler og komponenter kan gjenvinnes. Ved demontering kan profilene normalt benyttes på nytt. Alt av pakkemateriell, så som plast, paller osv kan gjenbrukes eller energi utnyttes på annen måte.

Miljø:

Stålprofiler og komponenter er uorganiske og avgir derfor ikke støv, gass eller annet utslipp. Mugg og annen mikroorganisme kan derfor heller ikke via stålprofilene påføre innneklimaet negativ påvirkning. I forbindelse med fremstilling benyttes små mengder smøremidler .

Toleranser :

Produksjonstoleranser EN 14195 - 2005	
Flenstoleranse	+/- 1,0 mm
Breddetoleranse	+/- 0,5 mm
Lengdetoleranse	+/- 3,0 <3000mm +/- 4,0 mm < 3000 – 5000 mm +/- 5,0 mm < 5000 -8000 mm

Post address
Heiasvingen 66
1900 FETSUND

Visit address
Heiasvingen 66
1900 FETSUND

Telephone
+47 67 90 05 40

Telefax
+47 67 97 13 30

www.rollform.no
post@rollform.no

Bank account
8160.13.64913

Company number
NO 968 589 164 MVA