



YTELSEERKLÆRING

Rollform Declaration Of Performance no 14195-01

- | 1 | Identifikasjonskode for produkttypen:
Stålprofil type C i henhold til NS -EN 14195 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|-----------------------|--------|-----------------------------------|------------------------|----|---------------|--|---------|---------------|----------------------|-----|---------------|
| 2 | Type-/parti-/serienummer eller annen form for angivelse som muliggjør identifisering av byggevaren i samsvar med artikkel 11 nr 4:
CI 50/36, CI 70/36, CI 75/36, CI 100/36, CI150/36. L-2500MM, 2700MM, 3000MM, 3500MM,4000MM, 4500MM. | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Produsentens tilsiktede bruksområder for byggevaren, i samsvar med den relevante harmoniserte tekniske spesifikasjonen:
Stålprofiler til gipsplater i ikke bærende konstruksjoner | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Navn, registrert varemerke og kontaktadresse til produsenten i henhold til artikkel 11 nr 5:
Rollform AS, Heiasvingen 66, 1900 Fetsund, Norge. Tel +47 67 90 05 40. | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Ikke relevant | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Det eller de systemer for vurdering og kontroll av byggevarens konstante ytelse, som fastsatt i vedlegg V:
System 4 | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Der som ytelseerklæringen gjelder en byggevare som omfattes av en harmonisert standard:
Innledende typeprøving (ITT) og produksjon (FPC) styres av produsenten | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Ikke relevant | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Angitt ytelse | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"><thead><tr><th>Vesentlige egenskaper</th><th>Ytelse</th><th>Harmonisert teknisk spesifisering</th></tr></thead><tbody><tr><td>Reaction to fire (R2F)</td><td>A1</td><td>EN 14195:2005</td></tr><tr><td>Flexural tensile strength (yield strength)</td><td>250 Mpa</td><td>EN 14195:2005</td></tr><tr><td>Dangerous substances</td><td>NPD</td><td>EN 14195:2005</td></tr></tbody></table> | | | Vesentlige egenskaper | Ytelse | Harmonisert teknisk spesifisering | Reaction to fire (R2F) | A1 | EN 14195:2005 | Flexural tensile strength (yield strength) | 250 Mpa | EN 14195:2005 | Dangerous substances | NPD | EN 14195:2005 |
| Vesentlige egenskaper | Ytelse | Harmonisert teknisk spesifisering | | | | | | | | | | | | |
| Reaction to fire (R2F) | A1 | EN 14195:2005 | | | | | | | | | | | | |
| Flexural tensile strength (yield strength) | 250 Mpa | EN 14195:2005 | | | | | | | | | | | | |
| Dangerous substances | NPD | EN 14195:2005 | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Ytelsen for varen som angitt i nr 1 og 2, er i samsvar med ytelsen angitt i nr 9. Denne ytelse erklæring er utstedt på eget ansvar av produsenten, som angitt i nr 4. | | | | | | | | | | | | | |

Undertegnet for og på vegne av produsenten av: Runar Buraas, Daglig Leder

Heiasvingen 66, 1900 Fetsund 2025-03-13

.....